

Név:

NEPTUN:

Függvény hívásánál milyen sorrendben történnek a következő dolgok? Írd be a számokat 1-től 4-ig a lépések előtti dobozokba.

- A függvény visszatérési értéke behelyettesítődik a függvényhívás helyén
- A kód futása a függvény első sorára ugrik
- A kód fut addig, amíg "return" parancsot nem talál, ki nem lép a függvény kódjából, vagy hibába nem fut
- A függvény paraméterei megkapják megfelelő, függvényen belüli, nevüket.

Név:

NEPTUN:

Függvény hívásánál milyen sorrendben történnek a következő dolgok? Írd be a számokat 1-től 4-ig a lépések előtti dobozokba.

- A függvény visszatérési értéke behelyettesítődik a függvényhívás helyén
- A kód futása a függvény első sorára ugrik
- A kód fut addig, amíg "return" parancsot nem talál, ki nem lép a függvény kódjából, vagy hibába nem fut
- A függvény paraméterei megkapják megfelelő, függvényen belüli, nevüket.

Név:

NEPTUN:

Függvény hívásánál milyen sorrendben történnek a következő dolgok? Írd be a számokat 1-től 4-ig a lépések előtti dobozokba.

- A függvény visszatérési értéke behelyettesítődik a függvényhívás helyén
- A kód futása a függvény első sorára ugrik
- A kód fut addig, amíg "return" parancsot nem talál, ki nem lép a függvény kódjából, vagy hibába nem fut
- A függvény paraméterei megkapják megfelelő, függvényen belüli, nevüket.

Név:

NEPTUN:

Függvény hívásánál milyen sorrendben történnek a következő dolgok? Írd be a számokat 1-től 4-ig a lépések előtti dobozokba.

- A függvény visszatérési értéke behelyettesítődik a függvényhívás helyén
- A kód futása a függvény első sorára ugrik
- A kód fut addig, amíg "return" parancsot nem talál, ki nem lép a függvény kódjából, vagy hibába nem fut
- A függvény paraméterei megkapják megfelelő, függvényen belüli, nevüket.